

Clean Room Design Laminarni zaštitni uređaj s horizontalnim laminarnim strujanjem odnosno protokom zraka održava kontroliranu radnu površinu za aplikacije koje zahtijevaju sterilno radno okruženje. Pristup zagađivačima spriječen je stalnim filtriranim protokom zraka preko površine što osigurava visoki stupanj čistoće. Čisti zrak se kreće od filtera koji se nalazi iza radne površine prema operateru

Štiti predmet rada i radni prostor.

Svojstva:

- Kućište izrađen od pocinčanog čeličnog lima
- Radni prostor izrađen od nehrđajućeg čelika (AISI 304)
- Sjedeća ili stajaća funkcija rada
- Brzina strujanja zraka podesiva : 0.25-0.45 m/s
- Električno podizanje prednjeg zaštitnog stakla

Model:	CRD LF-H I	CRD LF-H II	CRD LF-H III	CRD LF-H IV
Vanjske dimenzije (mm):	970x1025x880	1275x1025x880	1580x1025x880	1885x1025x880
Radni prostor / visina (mm):	940x500x610	1245x500x610	1550x500x610	1855x500x610
Težina (kg):	200	255	285	315
Maks. priključna snaga (W):	1600	1600	1650	1650
Maks. snaga na utičnici (W):	500	500	500	500
Osnovne opcije:				
Sjedeća funkcija rada	•	•	•	•
HEPA filter H14	•	•	•	•
G 4 filter (zamjenjiv)	•	•	•	•
Manometar				
LED osvijetljene (750 lux)	•	•	•	•
Zvučni i vizualni alarm	•	•	•	•
Brojčanik radnih sati	•	•	•	•
UV lampa				
Brojčanik radnih sati UV lampe				
Dodatne opcije:				
Manometar	•	•	•	•
Priključak za vodu, zrak, plin	•	•	•	•
UV lampa	•	•	•	•
Brojčanik radnih sati UV lampe	•	•	•	•
Dvostruki manometar s diferencijalnim očitanjem (kontrola začepljenja filtera)				
Alarm za začepljenje filtera				